

Описание товара Напольно-потолочная сплит система Chigo CUA-24HR1 / COU-24HMR1



Описание

- Напольно-подпотолочные кондиционеры Chigo CUA-24HR1 / COU-24HMR1 □ - совершенно новый дизайн наружных блоков, удобных в монтаже и с возможностью подключения трубопроводов с разных сторон. □ Гибкость монтажа:
 - возможна установка под потолком или у пола.
- Особенности Chigo CUA-24HR1 / COU-24HMR1:
 - Встраиваемый дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм (опция).
 - Моющийся воздушный фильтр.
 - Функция автоматического качания заслонок:
 - наличие привода как горизонтальных, так и вертикальных жалюзи.
 - Изоляция дренажного поддона позволяет избежать нежелательной конденсации на его внешней поверхности.
 - Встроенные функции защиты и самодиагностики.
 - Функция автоматического перезапуска.
 - Спиральные компрессоры от известных фирм-производителей:
 - обладающие малой инертностью, высокопроизводительные и надежные.
 - Конструкция с низким уровнем пульсаций и адаптация для работы на обогрев при низких температурах окружающей среды.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	7100 Вт

Мощность обогрева	7700 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	150 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	150 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.78
Коэффициент эффективности COP	3.42
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Габаритный размер (внутреннего блока)	1245x680x 247x мм
Вес (внутренний блок)	35 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.