

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольная сплит система Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA / SUZ-KA25VA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolnye-split-sistemy/napolnaya-split-sistema-mitsubishi-electric-mfz-ka25va-suz-ka25va>



Описание

- Напольная сплит система Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA / SUZ-KA25VA имеет компактную и легкую конструкцию, отличается низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью.
- В комплект поставки входит ручной ИК-пульт управления.
- С помощью дополнительного универсального интерфейса MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-31MAA.
- Данные пульты русифицированы.
- Особенности Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA / SUZ-KA25VA:
- Режим "Econo Cool" Повышение целевой температуры всего на 20 °C в режиме охлаждения позволяет снизить потребление электроэнергии на 20%.
- Для того чтобы человек не заметил повышение температуры и продолжал чувствовать себя комфортно, предусмотрен особый алгоритм работы жалюзи Полноразмерный антиоксидантный воздушный фильтр со сроком службы 9 лет и антиаллергенная фильтрующая вставка (опция) Антиоксидантный фильтр очень эффективно очищает воздух от бактерий, имеет каталитическое покрытие из активного вещества (из группы флаваноидов), которое восстанавливает свободные радикалы до химически неактивных соединений.
- Очень важно, что активное вещество является катализатором, то есть само не участвует в

реакции и, следовательно, не расходуется.

- Антиоксидантный фильтр, таким образом, является практически вечным Режим пониженного электропотребления ("i save") Включается одной и той же кнопкой, используется для экономичного дежурного отопления, например, поддержки +10 °С в загородном доме Подача воздуха в двух направлениях:
- вверх и вниз Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей Авторестарт Автоматический возврат кондиционера в предыдущий рабочий режим после восстановления электропитания Встроенный Таймер
- Подключение к MXZ Самодиагностика (индикация кода неисправности) с сохранением истории Фланцевые соединения во многих случаях упрощают монтаж, т.к.
- не требуется пайка фреоновых проводов Установка на старые трубопроводы:
- при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	2500 Вт
Мощность обогрева	3400 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	580 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	835 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-20 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	12 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	700x200x 600x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	800x285x 550x мм
Вес (внешний блок)	14 кг

Вес (внутренний блок)	30 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.