

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Канальный внутренний блок мультizonальной системы VRF AUX ARVSD-H022/4R1A Slim

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/kanalnyy-vnutrenniy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-aux-arvsd-h022-4r1a-slim>



Описание

Внутренний канальный блок для VRF-систем AUX серии ARVSD можно устанавливать практически в любом месте, обеспечивая широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений. Установка имеет два варианта блока статического давления: 12 Па и 30 Па, которые могут быть свободно выбраны на основе требований клиента.

Особенности внутренних блоков AUX ARVSD:

- Подмес свежего воздуха
- Антисквозняк
- Режим "Комфортного сна"
- Бесшумный ночной режим
- Моющийся фильтр
- Проводной пульт управления (комплект)
- Беспроводной пульт управления (опция)
- Таймер

- Централизованное управление системой

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	320 — 480
Страна производителя	Швеция
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.059 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.059 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	30
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Габаритный размер (внутреннего блока)	840 x 185 x 460 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 50 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	15.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.