

## Коммерческое предложение от 04.05.2025

Наименование товара: Наружный блок VRV системы TCL TMV-Vd950WT/N1S-B

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/naruzhnyy-blok-vrv-sistemy-tcl-tmv-vd950wt-n1s-b>



### Описание

Наружный блок VRV системы TCL TMV-Vd950WT/N1S-B — эффективные наружные VRV блоки.

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                          | Наружный             |
| Воздухообмен, м3/час               | 3 480 — 5 040        |
| Страна производителя               | Китай                |
| Тип внутреннего блока              | Канальный            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                | 95000 Вт             |
| Мощность обогрева                  | 106000 Вт            |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.4 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 6.52 кВт             |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Цвет                                                    | белый                |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Опция                |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 66                   |
| Электропитание                                          | 380-420/3/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 15.88                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 28.6                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 1250 x 470 x 1120 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 1070 x 55 x 700 мм   |
| Вес (внутренний блок)                                   | 100 кг               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 15660                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -5 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -25 — 15             |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.21                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.75                 |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)             |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)             |
| Максимальная длина трассы                               | 150 м                |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 190                  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 2200 x 1740 x 820 мм |
| Количество подключаемых внутренних блоков до:           | 17                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 56                   |
| Перепад высот                                           | 90 м                 |
| Вес (внешний блок)                                      | 220 кг               |
| Инвертор                                                | Есть                 |
| Страна сборки                                           | Китай                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.