

Описание товара Комбинированный котел

Viessmann Vitorond 100 (VR2BB11)



Описание

- Комбинированный котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB11□ - это чугунный трехходовой котел.
- Он экономичен, имеет низкие эмиссионные показатели и прост в монтаже.
- За счет новаторской системы JetFlow для равномерного распределения температур в обратном потоке котел отличается высокой надежностью эксплуатации и долгим сроком службы.
- Особенности Viessmann Vitorond 100 VR2BB11:
 - Низкотемпературный водогрейный котел мощностью 18 - 63 кВт;
 - Нормативный КПД:
 - 94,5%;
 - Теплообменные поверхности Eutectoplex с высокой эксплуатационной надежностью и длительным сроком службы.
 - Гомогенная структура специального эвтектического серого чугуна обеспечивает равномерность теплового потока и предотвращает растрескивание вследствие внутренних напряжений;
 - Экономичный и экологичный режим использования за счет снижения температуры котловой воды при повышении температуры окружающей среды;
 - Система JetFlow направляет поток охлажденной обратной сетевой воды через весь котел и предотвращает тем самым образование конденсата на стороне дымовых газов;
 - Комфорт в обслуживании за счет использования контроллеров Vitotronic;
 - Эффективная теплоотдача котловой воды за счет широких проходов и большого водонаполнения котлового блока;
 - Простая отладка работы горелки даже при закрытом кожухе;
 - Облегчение монтажа и ввода в эксплуатацию:
 - все горелки фирмы Viessmann проходят цикл компьютеризированных огневых испытаний и оптимально согласованы по своим параметрам с котлом;

- Сокращенное время монтажа за счет системы Fastfix;
- Простота обслуживания котла за счет горизонтального расположения ходов и легко извлекаемых турболизаторов.
- Все три хода доступны с фронтальной стороны для чистки и контроля.

Характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Страна | Германия |
| Производство | Германия |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Тип установки | Напольный |
| Камера сгорания | Открытая |
| Мощность Газ, кВт | 18 |
| Мощность ДТ, кВт | 18 |
| Теплообменник | Чугун |
| Режим работы | Отопление |
| Макс. давление отопит контура , Атм | 3 |
| Встроенная автоматика | Есть |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 130 |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 1 1/2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 94x50x89 |
| Вес, кг | 128 |
| Гарантия | 2 года |
| Высота, см | 94 |
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 89 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 180 кв. м. |
| Способ установки | Напольный |
| Установка | Напольная |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.