

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Твердотопливные котлы длительного горения TermoKontuR ТКР 40U

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnye-kotly-dlitelnogo-goreniya-termokross-tkp-40u>



Описание

- Твердотопливные котлы длительного горения TermoKross ТКР 40U преимущества:
- Экономичность:
- более 90% при работе во всех режимах Простота в обслуживании:
- без электроники, простая конструкция Безопасность:
- не нужно аварийное электроснабжение (UPS) Сертификат соответствия:
- РОСС, ГОСТ Срок эксплуатации:
- 25 лет Длительное горение топлива в котле

Характеристики

| | |
|-----------------|-----------------|
| Тип котла | твердотопливный |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Дизель |
| Установка | напольная |
| КПД % | 91 |

| | |
|--|--|
| Страна производителя | Германия |
| Конденсационный | Нет |
| Тепловая нагрузка | 27.2 кВт |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 5.2 |
| Расход природного газа куб. м/час | 6.97 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 30 |
| Температура теплоносителя, С | 70 — |
| Температура в контуре ГВС, С | 35 — 65 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 10 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2 |
| Габаритный размер | 600 x 915 x 880 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 3/4" |
| Патрубок подключения контура отопления | 1" |
| Патрубок подключения газа | 1" |
| Цвет | синий |
| Функции | термометр |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Защита | предохранительный клапан |
| Тип теплообменника | пластинчатый |
| Расход основного топлива, кг/час | 2.3 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 2 года |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Wi-Fi | Нет |
| Материал вторичного теплообменника | сталь |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм и 80/125 мм |
| Ступеней мощности | 4 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 400 кв. м. |
| Установка | Напольная |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.