

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Gorenje TGU 50 B6

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-gorenje-tgu-50-b6>



Описание

- Современные водонагреватели – это приборы, которые в состоянии заменить централизованное горячее водоснабжение (или покрыть его недостатки), а в некоторых случаях это единственный способ получить горячую воду в необходимом количестве.
- Оборудование серии TG от Gorenje – это максимально простой, но весьма эффективный прибор.
- Производитель предусмотрел надежную защиту от коррозии, оборудование имеет мощный ТЭН (обеспечивает быстрый нагрев воды).
- Для изготовления использованы только материалы высокого качества, безопасные для окружающей среды.
- Главные преимущества водонагревателей серии TGU50B6:
- Раздача на несколько водоразборных точек.
- Бак изготавливается из эмалированной стали.
- Специальная конструкция съемного фланца.
- Высококачественный погруженный ТЭН.
- Защитный режим от замерзания.
- Защитная степень IP24.
- Предусмотрен экономичный режим работы системы.

- Имеется термометр.
- Индикация работы нагревательного элемента.
- Быстрый и незатруднительный ежедневный уход.
- Индикационная лампочка нагревательного элемента.
- Устройство может работать как ненапорный, для этого необходимо дополнительно приобрести смеситель.
- Защитный магниевый анод не содержит в своем составе вредные примеси.
- Качественный и надежный кожух.
- Плотный слой теплоизоляции.
- Гарантия качества от производителя.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Бак	Сталь
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Словения
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	115 мин
Давление на входе, атм	— 6
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Защита	от перегрева, замерзания, предохранительный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IP24
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Сухой ТЭН	Нет

Габаритный размер	454/561/461/мм
Вес	21 кг
Присоединительный размер	1/2/
Цвет	белый
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Универсальный
Подводка	Нижняя/Боковая

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.