

Описание товара Потолочный среднетемпературный моноблок Polair MM222T



Описание

- Потолочный среднетемпературный моноблок Polair MM222T – мощный генератор холода для охлаждаемых камер хранения пищевой, фармацевтической, полупроводниковой продукции, цветов, электроники.
- Используется в складских помещениях производителей и торговых предприятий.
- Особенности модели: компрессорный тип охлаждения; вентилятор конденсатора – 1300 об/мин/1400 м³/ч (скорость/производительность); вентилятор испарителя – 2600 об/мин/ 1200 м³/ч; (скорость/производительность); рекомендуемая высота камеры – 4 м; управление – электронное; оттайка – ТЭН; моноблок устанавливается на крышу камеры, подача воздуха через патрубок, встроенный в потолок.
- Стандартная комплектация: поршневой герметичный компрессор – NJ9232GS (EMBRACO Asprea), холодопроизводительность при -5°C – 1911 Вт, при 0°C – 2357 Вт; оцинкованный стальной корпус с полимерным покрытием; выстроенный и дистанционный блоки управления; светильник светодиодный.

Характеристики

| | |
|---|-----------|
| Вес, кг | 69 кг |
| Рабочие температуры | 0...+5 °C |
| Страна | Россия |
| Объем холодильной камеры | 19 м3 |
| Напряжение | 380 В |
| Наличие вентилятора у конденсатора | есть |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 2 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Количество вентиляторов конденсатора | 1 |
| Потребляемая электроэнергия | 26 кВт/сутки |
| Высота в упаковке | 772 мм |
| Длина в упаковке | 1064 мм |
| Масса в упаковке | 96 кг |
| Ширина в упаковке | 954 мм |
| Высота, мм | 545 мм |
| Длина, мм | 1003 мм |
| Хладагент | R404a |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.