

Описание товара Моноблок среднетемпературный настенный Север MGM 103 S



Описание

- Моноблок среднетемпературный настенный Север MGM 103 S – компактное оборудование для малых холодильных камер с термоизолированными стенками.
- Жесткое соединение между двумя блоками: внешним (ККБ) и внутренним (воздухоохладитель).
- Особенности модели: циклическая оттайка ТЭНом в автоматическом настраиваемом режиме и вручную; система испарения талой воды; датчики контроля давления (низкое/высокое) с остановкой работы и автопуском; защита электрических компонентов: автовыключатели тепловые – предупреждение перегрева и повышенного расхода электроэнергии; многофункциональное встроенное электронное управление – панель с экраном; вентилируемое охлаждение конденсатора и испарителя; дальность струи воздухоохладителя – 4 м.
- Стандартная комплектация: поршневой герметичный компрессор; корпус оборудования – оцинкованная сталь с полимеризированным покрытием; решетки вентиляторов – стальные; поддон испарителя и емкость сбора воды, соединительный патрубок с электронагревателем; алюминиевое оребрение теплообменника.

Характеристики

Вес, кг	56 кг
Рабочие температуры	-5...+10 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	5.2 м3
Напряжение	220 В
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Высота в упаковке	1080 мм
Длина в упаковке	1050 мм
Масса в упаковке	103 кг
Ширина в упаковке	650 мм
Максимальный ток	6,48 А
Высота, мм	795 мм
Длина, мм	887 мм
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.