

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный потолочный Север BSB 220 S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok-nizkotemperaturnyy-potolochnyy-sever-bsb-220-s>



Описание

- Моноблок низкотемпературный потолочный Север BSB 220 S – наиболее мощная в линейке модель для обеспечения холодом камер объемом 10...21 куб.
- м (см.
- таблицу).
- Моноблок устанавливается на крышу теплоизолированной камеры толщиной не более 120 мм.
- Особенности модели: в рабочем объеме камеры – только нагнетательный вентилятор воздухоохладителя; длина струи воздухоохладителя – 4 м; производительность – 1740 куб.
- м/ч; электронная система управления; испаритель и конденсатор снабжены собственными вентиляторами охлаждения; устройство расширения хладагента – капиллярное; защита машины – блокировка с автоматическим повторным пуском: автовыключатель при перегреве оборудования, блокиратор при критическом снижении/повышении давления; оттайка – электрическая, выполняется в автоматическом или ручном режимах.
- Стандартная комплектация: европейский компрессор, герметичный, поршневого типа; пульт управления – выносной, с экраном и кнопками; теплообменники выполнены из меди и алюминия, стойких к коррозии; стальной, оцинкованный корпус моноблока имеет перфорацию для поступления воздуха к вентиляторам; силовой кабель.

Характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Вес, кг | 109 кг |
| Рабочие температуры | -20...-15 °С |
| Страна | Россия |
| Объем холодильной камеры | 19 м3 |
| Напряжение | 380 В |
| Наличие вентилятора у конденсатора | есть |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Высота в упаковке | 1000 мм |
| Длина в упаковке | 1200 мм |
| Масса в упаковке | 191 кг |
| Ширина в упаковке | 1150 мм |
| Максимальный ток | 6,42 А |
| Мощность, кВт | 1.57 кВт |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.