

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Hitachi RAK-35RPC / RAC-35WPC

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-hitachi-rak-35rps-rac-35wps>



Описание

- Кондиционер Hitachi RAK-35RPC / RAC-35WPC выполнен в современном стиле, малошумный, высокофункциональный.
- Модель оснащена вертикальными и горизонтальными регулируемыми жалюзи, дисплеем, пультом управления, потребляет мало электроэнергии.
- Устройство имеет недельный Таймер
- , режим обогрева, фильтр тонкой очистки.
- Кондиционер оснащен функцией сушки, нагрева и охлаждения.
- Особенности и преимущества кондиционеров Hitachi представленной серии:
 - вертикальная регулировка жалюзи горизонтальная регулировка жалюзи класс
- энергоэффективности (SEER/SCOP) A++/A+ исключительная сезонная производительность в режиме охлаждения и в режиме нагрева дистанционный пульт управления в комплекте большое количество модификаций функция сушки испарителя предотвращает появление плесени работа на обогрев при -15 °C автоматический режим встроенный недельный Таймер
- минимальный уровень шума 20 дБА на дисплей выводятся показатели:
- температура, энергопотребление и тревожные сигналы режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева от 10 °C до 16 °C, когда пользователь отсутствует в помещении долгое время (кроме 60 и 70 моделей) режим "вне дома" поддерживает

минимальную температуру нагрева до 10 °С, когда пользователь отсутствует в помещении долгое время (для RAK-60PPA, RAK-70PPA) фильтр Wasabi Nano Titanium гарантирует высокое качество воздуха в помещении

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4.2 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.1 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	780
Габаритный размер (внутреннего блока)	90x29.5x 23см
Габаритный размер (внешнего блока)	75x54.8x 28.8см
Вес (внешний блок)	33 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.