

Описание товара Повысительный насос Wilo PE-350 EA



Описание

Wilo PE-350 EA нормальновсасывающий многоступенчатый центробежный насос для автоматического водоснабжения, повышения давления в одно- и двухквартирных домах. Бесшумная эксплуатация благодаря использованию электродвигателя с охлаждением перекачиваемой жидкости.

Функции:

- Встроенный датчик давления:
 - автоматический режим (давление включения/выключения насоса);
 - защита от сухого хода (давление выключения насоса), насос выключается автоматически;
 - защита от превышения давления (при 5 бар), насос выключается автоматически.
- Встроенный датчик температуры:
 - защита от блокировки электродвигателя ($> 65\text{ }^{\circ}\text{C}$), насос выключается автоматически
 - защита от перегрева ($> 65\text{ }^{\circ}\text{C}$), насос выключается автоматически
 - защита от замораживания ($\leq 4\text{ }^{\circ}\text{C}$), насос включается автоматически

Преимущества изделия:

- Простая установка: конструкция, для приведения в действие которой достаточно только штекера; компактный дизайн
- Очень низкий уровень шума (45 дБА), возможно применение в жилых зонах благодаря использованию компонентов, имеющих сертификат для эксплуатации с питьевой водой.
- Безопасность эксплуатации обеспечивается посредством различных встроенных защитных функций
- Низкое энергопотребление благодаря автоматической регулировке
- Удобный интерфейс пользователя с контрольными лампами

Характеристики

Вес, кг	26.9 кг
Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	73.33
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	650 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.4
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX6
Макс. рабочее давление	4 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	5 — 35
Уровень шума, дБ	45
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	автоматический контроль за уровнем воды
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 55
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	36 × 66 77см
Вес	26.9 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Потребляемая мощность	650 Вт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.