

## Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Алюминиевый радиатор отопления Rifar Alum 350 x7

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/alyuminievye-radiatory-otopleniya/alyuminievyy\\_radiator\\_otopleniya\\_rifar\\_alum\\_350\\_x7](https://prom-katalog.ru/catalog/alyuminievye-radiatory-otopleniya/alyuminievyy_radiator_otopleniya_rifar_alum_350_x7)



### Описание

- Алюминиевый радиатор отопления Rifar Alum 350 7 секций □ – идеальный выбор для тех, кто ценит надежность.
- Производитель использовал исключительно первоклассные материалы и самые последние разработки в области производства отопительной техники.
- Компания Rifar гарантирует двадцатипятилетний срок безукоризненной работы приборов.
- Официальная гарантия на радиаторы составляет десять лет.
- Элегантные формы с четкой геометрией линий, выдержанные в белоснежной гамме, будут уместны в любых современных интерьерах.
- Особенности и преимущества алюминиевых радиаторов отопления Rifar серии Alum:
  - Эффективность поддержания комфортного температурного режима.
  - Цвет радиатора - RAL 9016 (белый).
  - Межосевое расстояние - 350 мм.
  - Двух кратное испытание на герметичность при давлении 30 атм.
  - Гарантия - 10 лет.
  - Водородный показатель теплоносителя pH 7-8.
- Данный радиатор можно использовать в традиционных системах отопления или в качестве

масляного электрического радиатора.

- Геометрия овального сечения вертикального канала и минимальная толщина стенки (2.8 мм) обеспечивает высокую скорость теплоносителя и снижение образования отложений на внутренних стенках.
- Возможно использование радиаторов при высокой до 135°C температуре теплоносителя.
- Продукция Rifag сертифицирована органом по сертификации санитарно-технического и отопительного оборудования САНРОС.
- В радиаторах выпущенных после 15 июля 2011 допускается использование антифризов (эти радиаторы отмечены желтой наклейкой с указанием допустимых видов теплоносителей).
- Радиатор бесперебойно работает в течение 25 лет с момента установки при условии правильной транспортировки, монтажа и эксплуатации.
- Возможна установка устройства в помещениях различного назначения, в том числе в медицинских учреждениях, в детских дошкольных учреждениях.
- Простота монтажа.
- Номинальный размер резьбы коллекторов - G1".

### **Характеристики**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Вес, кг                            | 8.4 кг        |
| Страна производителя               | Россия        |
| Теплоотдача радиатора              | 959 Вт        |
| Максимальное рабочее давление, бар | 20            |
| Максимальная рабочая температура   | 135 °C        |
| Опрессовочное давление, бар        | 30            |
| Давление на разрыв, бар            | 60            |
| Гарантийный срок                   | 10 года       |
| Подключение                        | боковое       |
| Общий объем радиатора              | 1.33 л        |
| Габаритный размер                  | 56.7x41.5x9см |
| Межосевое расстояние               | 350 мм        |
| Диаметр подключения                | 1 дюйм        |
| Вес секции                         | 1.2 кг        |
| Объем одной секции                 | 0.19 л        |
| Цвет                               | белый         |
| Материал радиатора                 | алюминий      |
| Страна сборки                      | Россия        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.