

## Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система EcoStar KVS-F07HT.2**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_ecostar\\_kvs\\_f07ht\\_2](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_ecostar_kvs_f07ht_2)



### Описание

- Настенная сплит-система EcoStar KVS-F07HT.2 серии Flash II предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме, офисе и других помещениях.
- Кондиционер не только охлаждает и нагревает воздух, но и очищает его от пыли.
- Модель оснащена скрытым дисплеем, отображающим установленную температуру.
- Передняя панель внутреннего блока выполнена из светопрозрачным пластика.
- Особенности:
  - Основные режимы:
  - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
  - Дополнительные режимы:
  - Режим вентиляции
  - (без охлаждения и обогрева), автоматический режим
  - Скрытый LED-дисплей Таймер Высококачественный пылевой фильтр:
  - задерживает крупную пыль, шерсть животных и другие механические загрязнители, что значительно увеличивает срок работы
  - Функция авторестарт:
  - позволяет не беспокоится о сохранности настроек режимов работы сплит-системы и установок таймера, она автоматически вернет кондиционер к тем же рабочим параметрам, которые были до отключения подачи энергии
  - Ночной режим
  - :

- вентилятор работает на низких оборотах, что гарантирует Низкий уровень шума
- Регулировка направления воздушного потока Регулировка скорости вращения вентилятора Тип хладагента:
- R 410A

### Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Мощность охлаждения	2.15 кВт
Мощность обогрева	2.29 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.705 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.647 кВт
Гарантийный срок	1 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	400
Габаритный размер (внутреннего блока)	68/25.2/ 20.6см
Габаритный размер (внешнего блока)	67/43/ 25см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.