

Описание товара Кассетная сплит-система IGC

ICX-60HS/U



Описание

Кассетная сплит-система IGC ICX-60H/U с минимальными затратами электроэнергии обеспечит в помещении комфортный для находящихся в нем людей климат. Положение жалюзи может регулироваться пользователем с пульта ДУ, поэтому данная модель позволит создать оптимальное распределение воздушного потока в помещении в зависимости от особенности его формы и интерьера.

Особенности кассетных сплит-систем IGC ICX-HS/U:

- Трубки теплообменника с внутренним оребрением
- Встроенный воздушный фильтр
- Встроенная дренажная помпа
- Регулировка направления воздушного потока
- Встроенный зимний комплект (до -15 °C)
- Ночной режим
- Таймер включения/выключения
- Самодиагностика
- Регулятор скорости вращения вентилятора
- Режим вентиляции
- Автоматическое поддержание температуры
- Проводной пульт в комплекте
- Универсальные наружные блоки для всех серий
- Авторестарт
- Защита от протечки конденсата

Характеристики

Страна	Великобритания
Производитель	Китай
Площадь, м2	160
Охлаждение, кВт	16,1
Обогрев, кВт	19
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1800
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Гарантия	1 год
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	5.71
Потребление при обогреве, кВт	6
Диапазон t на охлаждение, °C	-15...+49
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220/380
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.