

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Systemair Sysplit Duct 48 HP Q N

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya\\_split\\_sistema\\_systemair\\_sysplit\\_duct\\_48\\_hp\\_q\\_n](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_systemair_sysplit_duct_48_hp_q_n)



### Описание

Systemair Sysplit Duct 48 HP Q N мощная канальная сплит-система со статическим напором воздуха. Отметим, что в отличие от обычных сплит-систем внутренний блок, в основном, находится вне обслуживаемых помещений. Наружный блок универсален, снабжен защитой, препятствующей обмерзанию. В дополнение можно приобрести комплект для работы при низкой температуре.

### **Особенности и преимущества Systemair Sysplit Duct 48 HP Q N:**

- Компактные размеры: высота блока от 210 мм
- Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления
- Cold-Catalist фильтр
- Система самодиагностики и защита от утечки хладагента
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов
- Выносной ИК-приемник в комплекте
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала тревоги
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени. Дополнительные функции в

стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт.

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Страна производителя	Швеция
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	2.63
Коэффициент эффективности COP	3.35
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность обогрева	16.12 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.35 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.815 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	25 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	120 × 87.4 × 30 см
Габаритный размер (внешнего блока)	90 × 35 × 117 см
Вес (внутренний блок)	46 кг
Вес (внешний блок)	93.2 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Вес	139.2 кг
Способ установки	Нет
Хладагент	R 410A

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.