

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Toshiba RAS-B13N3KVP-E Daiseikai**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy_blok_multi_split_sistemy_toshiba_ras_b13n3kvp_e_daiseikai



Описание

- Внутренний блок мульти сплит-системы Toshiba □ Daiseikai □ настенного типа в современном дизайне с гладкой панелью лунно-белого цвета, является отличным выбором при использовании в составе мульти сплит-системы.
- Особенности и преимущества Toshiba □ RAS-B13N3KVP-E Daiseikai: Двухступенчатый активный плазменный воздушный фильтр обрабатывает гораздо большие объемы воздуха, чем обычный фильтр-«сеточка», и обеспечивает высочайшее качество очистки.
- Активный плазменный ионизатор поддерживает воздух свежим и удаляет пыль, бактерии, аллергены.
- Функция самоочистки.
- Во избежание образования и размножения вредных бактерий и грибов во внутреннем блоке, а как следствие и неприятного запаха предусмотрена функция самоочистки, поддерживающая внутренний блок сухим и чистым.
- Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, на теплообменнике внутреннего блока конденсируется влага из окружающего воздуха.
- Благодаря функции самоочистки после выключения кондиционера вентилятор работает еще 20

минут, осушая теплообменник, а затем выключается автоматически.

- Автоматический перезапуск после перебоев с питанием.
- Пять скоростей вентилятора, плюс автоматический выбор скорости и режим максимальной мощности.
- Пульт ДУ

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	27
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Коэффициент эффективности EER	4.19
Коэффициент эффективности COP	4.44
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4.2 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.5 × 79 × 27.5 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	660
Вес	10 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.