

Описание товара Газовый котел «Хопер 80» с Elettrosit



Описание

- Электроуправляемый газовый котел «Хопер 80» с автоматикой Elettrosit предназначен для отопления жилых, производственных и прочих помещений площадью до 800 м²
- 810 Elettrosit применяется в котлах ПАО «Ирбис» с 2012 года
- Итальянская автоматика зарекомендовала себя с положительной стороны, и котлы «Хопер 80» с Elettrosit стали неотъемлемой частью модельного ряда
- Отопительный котел «Хопер 80» с автоматикой 810 Elettrosit может работать как на природном, так и на сжиженном газе
- Специфика конструкции комбинированного газового клапана заключается в том, что осуществляется двухступенчатое открытие клапана основной горелки
- Кроме того, электропитание клапанов является отдельным
- Клапан запальной горелки питается от термопары, а регулирующий — от сети питания 220В
- Купить котел «Хопер 80» с Elettrosit на заводе «Ирбис» очень просто
- Для этого вам следует всего лишь позвонить по телефонам, указанным на сайте
- Менеджеры «Завода котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» незамедлительно ответят, обсудят подробности заказа, ответят на все возникшие вопросы и оформят заявку на приобретение
-

Устройство котла «Хопер 80» с Elettrosit

Image not found or type unknown



- | | |
|---|--|
| 1 | |
| • Стальной теплообменник | 13 |
| 2 | • Дверка |
| • Газовый клапан 810 Elettrosit | 14 |
| 3 | • Патрубок для присоединения к газопроводу |
| • Газовая горелка | 15 |
| 4 | • Кнопка пьезорозжига |
| • Патрубок для подсоединения к дымоходу | 16 |
| 5 | • Капиллярный термометр |
| • Патрубок отопления | 17 |
| 6 | • Аварийный термостат по тяге |
| • Датчик тяги | 18 |
| 7 | • Аварийный термостат по температуре теплоносителя |
| • Запальная горелка | 19 |
| 8 | • Сетевой предохранитель |
| • Трубка запальника | 20 |
| 9 | • Место заземления |
| • Глазок для розжига | 21 |
| 10 | • Решетка для регулировки подачи воздуха |
| • Сливная пробка | 22 |
| 11 | • Сетевой переключатель |
| • Рым-болт | 23 |
| 12 | • Предохранительный клапан |
| • Регулятор температуры | |

Характеристики

Мощность	81,5 кВт
Отапливаемая площадь	800 м²
Тип отопительного котла	водотрубный
Автоматика	энергозависимая Elettrosit
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.