

## **Коммерческое предложение от 10.05.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система MDV MDCD-36HRFN8/MDOU-36HFN8**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_mdv\\_mdc\\_d\\_36hrfn8\\_mdou\\_36hfn8](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_mdv_mdc_d_36hrfn8_mdou_36hfn8)



### **Описание**

Полупромышленная сплит-система MDV MDCD-36HRFN8/MDOU-36HFN8 безопасна в эксплуатации и удобна в монтаже. Оборудование разработано для регулирования микроклимата внутри больших помещений коммерческого типа. Прибор настраивается посредством интуитивно понятного пульта управления, и благодаря встроенному инверторному компрессору, потребляет сниженное количество энергии.

### **Особенности и преимущества MDV MDCD-36HRFN8/MDOU-36HFN8:**

- Инверторные сплит-системы кассетного типа (полноразмерные)
- 3D DC-Inverter стандарта ERP
- Встроенная помпа
- ИК ПДУ с держателем в комплекте
- Функция Follow me
- Функция температурной компенсации
- Функция любимый режим
- Возможность подключения проводного пульта

- Возможность независимого регулирования жалюзи (опция, необходим проводной пульт KJR-120C и декоративная панель 02D7 или 02M2)
- Возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации
- Клеммы удаленного вкл\выкл
- Клеммы вывода сигнала аварии
- Защита от замораживания помещения (8°C)
- Функция обнаружения утечки хладагента

## **Характеристики**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Страна                                | Китай       |
| Производитель                         | Китай       |
| Площадь, м2                           | 100         |
| Охлаждение, кВт                       | 10,55       |
| Обогрев, кВт                          | 11,14       |
| Компрессор                            | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч                  | 1775        |
| Длина трассы, м                       | 65          |
| Режим работы                          | Холод/тепло |
| Гарантия                              | 3 года      |
| Панель                                | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт       | 3.95        |
| Потребление при обогреве, кВт         | 3           |
| Диапазон t на охлаждение, °C          | -15...+50   |
| Диапазон t на обогрев, °C             | -15...+24   |
| Хладагент                             | R410A       |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A++     |
| Ø жидкостной трубы, дюйм              | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм                 | 5/8         |
| Дренажная помпа                       | Да          |
| Напряжение, В                         | 220         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.