

## **Коммерческое предложение от 09.05.2025**

Наименование товара: **Канальная сплит-система Daikin FBA125A/RZAG125NV1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_daikin\\_fba125a\\_rzag125nv1](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_daikin_fba125a_rzag125nv1)



### **Описание**

Канальные инверторные сплит-системы Daikin FBA\_A9 обеспечивают быстрое создание и сохранение комфортных микроклиматических условий в помещении. Встраиваемые внутренние блоки обнаруживают себя в интерьере лишь декоративной решёткой в потолке или стене, а также могут быть объединены с системой вентиляции. Двойной контроль позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков, а воздушный фильтр удаляет частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. Канальные сплит-системы идеально подходят для кондиционирования сложных помещений различного назначения.

### **Особенности и преимущества Daikin FBA125A/RZAG125NV1:**

- Самодиагностика
- Автоматический режим работы
- Таймер
- Антикоррозийная защита
- Функция "Никого нет дома". Режим работы, при котором степень комфортности микроклимата в помещении несколько снижается, за счет этого экономится электроэнергия, а при появлении

людей быстро восстанавливается прежний режим.

- Высокая сезонная эффективность
- Компактная конструкция, высота блока 245 мм
- Внешнее статическое давление до 150 Па
- Встроенный дренажный насос (высота подъема – до 625 мм)
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.

## **Характеристики**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Страна                          | Япония         |
| Производитель                   | Китай          |
| Охлаждение, кВт                 | 12             |
| Обогрев, кВт                    | 13,5           |
| Компрессор                      | Инвертор       |
| Площадь, м2                     | 125            |
| Напор, Па                       | 150            |
| Потребление при обогреве, кВт   | 3,46           |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,63           |
| Воздухообмен, м3/ч              | 2040           |
| Мах длина трассы, м             | 75             |
| Режим работы                    | Холод/тепло    |
| Дренажная помпа                 | Да             |
| Высоконапорный                  | Да             |
| Тип установки                   | Горизонтальная |
| Напряжение, В                   | 220 В / 380 В  |
| Гарантия                        | 3 года         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.