

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Navien Deluxe One 40k

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_navien_deluxe_one_40k



Описание

Deluxe One - настенный газовый одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Идеально подходит для работы с внешним бойлером косвенного нагрева. Легкое подключение и монтаж за счет встроенного трехходового клапана.

Котел выполнен на одной платформе с двухконтурным котлом Deluxe S и сохранил все преимущества флагманской модели: высокопроизводительный насос $H=6$ м, $Q=35$ л/мин, фильтр отопительной воды, встроенный трехходовой клапан, дефорсированную камеру сгорания и другие.

Котел имеет отдельные выходы для подключения бойлера и универсальное подключение коаксиального дымохода 60/100 мм с возможностью перехода на отдельный дымоход.

Deluxe One получил интуитивно понятную сенсорную панель управления с функцией просмотра журнала ошибок и погодозависимым регулированием.

Плата управления защищена от перепадов напряжения SMPS-чипом и имеет удобную колодку для подключения внешних датчиков.

Особенности и преимущества Navien Deluxe One 40k:

- Настенный газовый одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания
- Высокий комфорт ГВС (возможность подключения бойлера косвенного нагрева)
- Самый компактный и бесшумный котел (40 дБ)
- Сенсорная панель - интуитивное управление (с возможностью подключения умного выносного wi-fi пульта)
- Встроенный трехходовой клапан – удобный монтаж
- Усовершенствованная гидрогруппа (европейский тип подключения)
- Модулируемый вентилятор - коаксиальный дымоход до 8 метров
- Погодозависимое регулирование (датчик поставляется отдельно)
- Адаптирован к работе на низком давлении газа

Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	40
Min мощность, кВт	12
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Стальной
Min расход природного газа, м3/ч	1,27
Max расход природного газа, м3/ч	4,39
Max расход сжиженного газа, кг/ч	3,58
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1,06
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4

Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	150
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	66,5x44x25,5
Вес, кг	27
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	66,5
Ширина, см	44
Глубина, см	25,5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.