

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Cassette C 18 EVO HP Q Compact

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/systemair\\_sysplit\\_cassette\\_c\\_18\\_evo\\_hp\\_q\\_compact](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/systemair_sysplit_cassette_c_18_evo_hp_q_compact)



### Описание

Кассетная сплит система Systemair SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q с внутренним блоком типа Compact, оптимально совпадающего с ячейками подвесного потолка. Воздушный поток может подаваться не только через все отверстия сразу, но и через меньшее число. Сила напора устанавливается положением заслонок. При этом величины шума довольно низкие при большой мощности.

### **Особенности и преимущества Systemair Sysplit Cassette C 18 EVO HP Q Compact:**

- Инверторное управление работой компрессора DC-inverter
- Декоративная панель с обдувом 360°
- Автоматический привод воздушных заслонок
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.

- Гарантия 3 года.

## Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Швеция
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.27 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.64 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.42
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	530
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	40 кг
Вес (внутренний блок)	17 кг

Вес

57 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.