

## **Коммерческое предложение от 13.05.2025**

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Daikin FVXM25A/RXM25R9**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/\\_daikin\\_fvxm25a\\_rxm25r9](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_daikin_fvxm25a_rxm25r9)



### **Описание**

Серия FVXM-A /RXM-R напольно-потолочных кондиционеров от компании Daikin имеет инверторное управление, отличается изящным и при этом достаточно простым дизайнерским решением и относится к поколению серии BLUEEVOLUTION. Обладают современным дизайном, достигают значений сезонной эффективности до класса A ++ при обогреве, а благодаря функции «под полом» конвекция распределяет горячий воздух снизу агрегата.

### **Особенности и преимущества Daikin FVXM25A/RXM25R9:**

- Высокая сезонная эффективность: класс A+++ при охлаждении (SEER до 8.55), A++ (SCOP до 4.65)
- Превосходный современный дизайн
- Функция Heat Boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
- Функция «Теплый пол»: конструкция воздуховыпускного отверстия обеспечивает подачу тепла непосредственно снизу от пола вверх, что улучшает конвекцию теплого воздуха
- Функция «Тепло плюс» реализуется за счет имитирования уютного теплового излучения в

течение 30 минут

- Два разнонаправленных потока воздуха для улучшения распределения воздуха
- Технология очистки воздуха Flash Streamer запускает химические реакции, разрушающие аллергены (пыльцу и грибки) и устраняющие запахи
- Благодаря небольшой высоте (600 мм) блок можно установить под окном
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА
- Режим снижения рабочего шума внутреннего и наружного блока.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 9 (до 30 м.кв)       |
| Площадь помещения                                       | 25 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 4.7 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.52 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.75 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A++             |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 20                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 46                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -10 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 18             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 9.52                 |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Перепад высот                         | 10 м              |
| Хладагент                             | R 32              |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 246               |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.8 × 75 × 60 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 35 × 84 × 55.3 см |
| Вес (внешний блок)                    | 32 кг             |
| Вес (внутренний блок)                 | 17 кг             |
| Вес                                   | 49 кг             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.