

## Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Quattroclima QV-I36CF/QN-I36UF/QA-ICP8B

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_quattroclima\\_qv\\_i36cf\\_qn\\_i36uf\\_qa\\_icp8b](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_quattroclima_qv_i36cf_qn_i36uf_qa_icp8b)



### Описание

Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.

Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.

### **Особенности и преимущества Quattroclima QV-I36CF/QN-I36UF/QA-ICP8B:**

- Простая установка и обслуживание
- Стильная декоративная панель белого цвета
- Отличная производительность
- Обогрев, охлаждение, осушение воздуха
- Режим простой вентиляции
- Ночной режим: автоматическое изменение температуры подаваемого воздуха согласно

заданной программе

- «Тёплый пуск»: при включении на обогрев механизм кондиционера начинает работать в полную силу только после прогрева, что помогает избежать сквозняков
- Регулировка скорости вентилятора: от практически бесшумной работы до турбо-режима
- Программируемый таймер на 24 часа
- Особая форма лопастей вентилятора заметно снижает уровень шума
- Фреоновые трубки с оребрением для более эффективного теплообмена
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматический перезапуск работы на прежних настройках при сбоях в подаче электричества
- Функция против обледенения наружного блока
- Самодиагностика
- Эргономичный пульт дистанционного управления с функцией блокировки кнопок

## Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.723 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.409 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/B
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.82
Коэффициент эффективности COP	3.52

Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	17 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 4.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	36 × 90 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	64 кг
Вес (внутренний блок)	34 кг
Вес	98 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.