

Описание товара Фанкойл каналный Gree FP-34WANT/BHL-K



Описание

Канальный фанкойл Gree серии FP-WANT/BHL-K – надежное высококачественное оборудование для охлаждения и обогрева помещений любого назначения, работающее на холодной или горячей воде от фанкойла или чиллера. Установка прибора скрытая, воздухораспределение осуществляется по разветвленной сетке воздуховодов. Механический фильтр из пластиковой сетки задерживает крупные частицы мусора, шерсть животных. Оборудование выполнено из высококачественной оцинкованной стали, оснащено поддоном и клапанами для выведения воздуха и воды. Двустороннее гидравлическое подключение обеспечивает простоту установки прибора (стандартно левое). Усовершенствованные лопасти вентилятора практически не создают шума, что обеспечивает комфортные условия работы и пребывания людей.

Особенности и преимущества Gree FP-34WANT/BHL-K:

- Четырехрядный теплообменник
- Четырехтрубный с пленумом на входе воздуха и алюминиевым фильтром
- Прочный и легкий корпус из оцинкованной стали
- Высокоэффективные малошумные центробежные вентиляторы
- Теплообменник оборудован дренажными клапанами для слива воды и спуска воздуха
- В стандартный комплект входит дренажный поддон, имеющий изоляционное покрытие для предотвращения образования конденсата
- Доступны как левые, так и правые гидравлические подключения (стандартно левые)
- Комплектация 3-ходовым клапаном с приводом (опция)
- Моющийся фильтр в комплекте с пленумом (опция)
- Широкий выбор пультов управления (опционально):

- 3-скоростной регулятор скорости Z54352A1
- Проводной настенный термостат WK-110PA0
- Проводной настенный термостат с дисплеем WK-010PA-K
- Комплект DQ34 из многофункционального пульта Z4E351B и платы управления ZJ0212
- Беспроводной пульт управления YB1FA (требуется установка комплекта DQ34)
 - Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный комплект DQ34).
 - Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
 - Вентилятор многоскоростной
 - Бесшумный режим работы
 - Медные трубы с внутренним оребрением.

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	25 кв. м.
Мощность охлаждения	2.3 кВт
Мощность обогрева	2.1 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Расход воды, л/ч	7.2
Количество труб фанкойла	4
Количество рядов теплообменника	4
Модель фанкойла	Gree FP-WA
Высота	24.5 см
Ширина	88.1 см
Длина	51 см
Расход воздуха, куб. м/ч	340
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума, дБ	40
Электропитание	220-240/1/50
Вес	19 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	2 года

Дополнительная информация	Свободное статическое давление 30 Па
Цвет	серебристый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.