

# Описание товара Сплит-система Polair SB211 M

## Light



### Описание

Низкотемпературная сплит-система POLAIR SB 211 M предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

### **Особенности и преимущества Polair SB211 M Light:**

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности
- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

### Характеристики

Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	электронное

Потребляемая мощность	1.3 кВт
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Дополнительная информация	ТЭН 1150+300+8, производительность компрессора 600 м3/ч., доза заправки R404 0,44 кг.
Модель холодильного шкафа	Polair SB M Light
Страна сборки	Россия
Хладопроизводительность	1.263 кВт
Температурный режим	низкотемпературная
Температурный диапазон, °С	-25 — -15
Производительность, куб. м/ч	1200
Хладагент	R 404A
Габаритный размер (внутреннего блока)	28.4 × 71.5 × 42 см
Габаритный размер (внешнего блока)	60 × 75.4 × 31.5 см
Вес	67 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.