

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-55 N 180

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_grundfos_ups_25_55_n_180



Описание

Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-55 180 оснащен электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Особенности Grundfos UPS 25-55 N 180:

- Керамические вал и радиальные подшипники
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо
- Чугунный корпус
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания

Макс. производительность, л/мин	93.33
Высота напора	5 м
Максимальный напор	5 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Модель насоса	Grundfos UPS
Страна сборки	Сербия
Потребляемая мощность	0.085 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	5.6
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	X2D
Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	25 — 110
Уровень шума, дБ	41
Материал корпуса	Чугун
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Монтажная длина	180 мм
Вес	4.7 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	14.7 см
Ширина	17.1 см
Высота	18 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.