

Описание товара Напольный ИБП Kehua

KR1110TL



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	9 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Модель	Kehua KR1110TL
Номинальный диапазон входного напряжения	80-275 В
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	меньше 5 %
Номинальное выходное напряжение	208/220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Перегрузочная способность	105-130 минут, 130-150 30 секунды, >150 0.5 секунды

Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Ток заряда	1-8 А
Интерфейсные порты	RS232,EPO USB/RS485 сухие контакты
Температура эксплуатации	-5 - 40 °С
Уровень шума	меньше 55 дБ
Габаритные размеры ИБП	250×660×720 мм
Масса	88 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.