

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Tescom DXL3120

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_tescom_dx13120



Характеристики

Полная мощность	108 кВА
Активная мощность	86.4 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Tescom DXL3120
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотные
Номинальное входное напряжение	380/400 VAC 3P + N + G
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	50 Гц / 60 Гц, $\pm 5\%$ Гц

Коэффициент нелинейных искажений на входе	$\leq 3 \%$
Диапазон напряжений в экономичном режиме	$\pm 20\%$ (при 100% нагрузки) / - 40% (при 70% нагрузки)
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Искажения выходного напряжения	$\leq 2\%$ (при 100% линейной нагрузки)
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	100% - 125% нагрузки
КПД в режиме работы от электросети	до 95.5 %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	$\pm 10\%$
Диапазон частот байпас	$\pm 5\%$
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Защита батарей	Сообщения, батарейные предохранители, ограничение тока заряда/разряда, защита от глубокого разряда, температурная компенсация (опционально)
Интерфейсные порты	RS232
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	TFT сенсорная панель
Температура эксплуатации	0 - 40 °C

Относительная влажность при эксплуатации	макс. 90% (без конденсата)
Высота над уровнем моря	меньше 1000м над уровнем моря
Класс защиты	IP20
Уровень шума	62 дБ
Габаритные размеры ИБП	1440x475x890 мм
Масса	210 кг
Безопасность	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3
Страна происхождения	Турция
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.