

Описание товара Купольная посудомоечная машина Electrolux Professional EHT8E



Описание

Купольная посудомоечная машина **Electrolux Professional EHT8E** предназначена для мытья посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и приборов на предприятиях общественного питания. Модель оснащена однослойной ручной вытяжкой, атмосферным бойлером, встроенным дозатором ополаскивателя с автоматической начальной и непрерывной загрузкой. Изделие выполнено из нержавеющей стали.

Особенности:

- Зеленый свет надписи «WASH SAFE CONTROL» подтверждает, что вещи были промыты должным образом
- Низкий расход энергии, воды, моющих средств и ополаскивателя
- Блокировка температуры гарантирует необходимую температуру как при стирке, так и при окончательном ополаскивании в случае подачи холодной воды в экстренном порядке
- Наклонные рукава для мытья посуды предотвращают попадание воды для мытья, содержащей моющее средство, на чистую посуду после фазы ополаскивания, что гарантирует идеальные результаты мытья
- Автоматический цикл самоочистки и самосливной вертикальный промывной насос и бойлер для предотвращения размножения бактерий
- Трехфазное электрическое соединение, возможность преобразования в однофазное на месте
- Кожаный капюшон, поддерживаемый 3 пружинами, обеспечивает плавное движение и безопасность оператора
- Вращающиеся сменные рычаги для мойки / ополаскивания
- Элемент защиты от сухого огня и маловодья
- Соответствует NSF / ANSI 3 и DIN 10512
- Постоянная температура 84 ° C на протяжении всего цикла ополаскивания независимо от

давления воды в сети

- Встроенная функция плавного пуска для дополнительной защиты более хрупких предметов
- Цикл можно прервать в любой момент, подняв капот
- Современное электронное управление со встроенным программированием, самодиагностикой для удобства обслуживания и автоматическим циклом самоочистки салона
- Настройка мощности котла с панели управления для облегчения работы техника при снижении общей установленной мощности, что позволяет избежать необходимости открывать машину
- Защита IP25 от водяных струй
- Прессованный резервуар в переднем положении для облегчения очистки
- Подготовлено для внедрения НАССР на месте и устройства управления энергопотреблением

Дополнительные характеристики:

- Объем:
 - Бойлер: 12 л
 - Моечный бак: 24 л
- Расход воды за цикл: 2 л
- Температура:
 - Моечный цикл:
 - Скоростной: 55 °С
 - Санитарный: 75 °С
 - Ополаскивание: 84 °С
 - Подключение воды: от 10 до 20 °С
- Мощность:
 - Общая: 9,9 кВт
 - ТЭНы бойлера: от 6 до 9 кВт
 - ТЭНы бака: 3 кВт
 - Моечный насос: 0,8 кВт
- Уровень шума: до 68 дБ(А)
- Давление подключаемой воды: от 0,5 до 7 бар
- Диаметр дренажной линии: 20,5 мм
- Габариты в упаковке: 930x790x1720 мм
- Объем упаковки: 1,26 м³

Характеристики

Производительность по кассетам	63 / 80 шт./ч
Производительность по тарелкам	1134 /1440 шт./ч
Цикл мойки	45 (57) / 84 / 150 сек.
Напряжение	380 В
Мощность	9.9 кВт
Подключение	к холодной воде

Помпа слива	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Ширина	746 мм
Глубина	755 мм
Высота	2273 мм
Вес (без упаковки)	119 кг
Вес (с упаковкой)	150 кг
Страна производства	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.