

Описание товара Установка приточная Ventmachine Satellite 2 фильтр ФКО, Zentec



Описание

Приточная установка **Ventmachine Satellite 2** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах.

Комплектация:

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU9
- Фотокаталитический фильтр - разлагает на безвредные вещества: аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения, токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц
- Адсорбционный фильтр - гранулированный активированный уголь
- Торцевая рама (или боковой кронштейн)
- Пульт управления

Особенности:

- Наружное размещение
- Непрерывный режим работы
- Автоматика Zentec:
 - Монохромный дисплей 3,5"
 - Меню на русском языке
 - 7 скоростей вентилятора
 - Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °С

- Недельный таймер, до 9 многозначных команд
- Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной
- Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
- Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
- Защита от перегрева калорифера
- Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
- Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
- Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 54

Дополнительные характеристики:

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
 - Нагреватель: 2 кВт
 - Вентилятор: 0,083 кВт
- Уровень шума на выходе: от 29 до 45 дБ
- Кабель электропитания: 3х 1,5 мм²
- Кабель пульта управления: УТР 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 16 А

Характеристики

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Тип | приточная |
| Нагрев | Да |
| Фильтрация воздуха | Да |
| Площадь помещения | от 0 до 100 м ² |
| Производительность | от 45 до 300 м ³ /ч |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 500 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Высота | 550 мм |
| Вес (без упаковки) | 22.9 кг |
| Страна производства | Россия |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.