

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система холодильная с зимним комплектом Belluna S226 W Эконом

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/\\_belluna\\_s226\\_w\\_-1368265743](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_belluna_s226_w_-1368265743)



### Описание

Сплит-система **Belluna S226 W** с зимним комплектом серии Эконом предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Холодильная машина состоит из наружного блока, внутреннего блока и щита управления. Для работы сплит-системы толщина пенополиуретановых панелей в холодильной камере должна быть не менее 80 мм.

В комплект поставки входят межблочный, сигнальный и питающий кабели для монтажа.

### Особенности:

- Зимний комплект - для эксплуатации холодильной машины на улице в зимнее время при температуре до  $-40^{\circ}\text{C}$  предназначен для:
  - Поддержания постоянного стабильного давления конденсации для работы наружного блока на улице при низких температурах
  - Поддержания плюсовой температуры компрессора в момент стоянки оборудования
- Инновационный регулятор давления конденсации
- 5 датчиков температуры
- Подогрев картера компрессора

- Компрессор: GMCC-Toshiba, Hitachi с отделителем жидкости
- Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автоматическое поддержание заданной температуры с точностью дифференциала (2,0 °С) производится с помощью регулятора температуры (контроллера Belluna 233), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема
- Пульт управления вынесен в отдельный щит
- Интеллектуальная газовая оттайка (не по времени, а по образованию снеговой шубы на испарителе)
- Наружный блок выглядит как кондиционер, а не как громоздкое промышленное оборудование
- Не требуется пайка при монтаже
- Тип монтажа: навесной
- Автоматы защиты по току
- Отдельный автомат защиты питания для наружного блока
- Защита компрессора от гидроударов жидким фреоном
- Дополнительная зона переохлаждения хладагента
- Защита компрессора по высокой или низкой температуре
- Необходимые защиты при неправильной эксплуатации
- Наличие фреона в системе

#### **Дополнительные характеристики:**

- Плотность загрузки продукции: 250 кг/м<sup>3</sup>
- ТЭН подогрева картера компрессора: 0,028 кВт
- Холодопроизводительность при 5°С: 2,454 кВт
- Номинальный ток: 6,8 А
- Условия окружающего воздуха:
  - Температура:
    - Наружный блок: от -40 до 45 °С
    - Щит управления: от -5 до 45°С
  - Относительная влажность: до 75%
- Рекомендуемый объем холодильной камеры:
  - При 2°С: 16 м<sup>3</sup>
  - При 5°С: 22 м<sup>3</sup>
- Длина магистрали: от 5 до 18 м
- Длина межблочного и сигнального кабеля (щит управления/наружный блок): 15 м
- Максимальный перепад высот: до 6 м
- Длина питающего кабеля до щита управления: 5 м
- Диаметр труб:
  - Жидкость: 6,35 мм
  - Газ: 12,7 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Самоочистка наружного блока от крупных загрязнений: тополиного пуха, пакетов и др.,

уменьшает необходимость проведения технического обслуживания в 2 раза

- Дополнительная вибро-шумоизоляция наружного блока, снижает уровень шума на 10-20 дБ
- Функция защиты от превышения напряжения или превышения тока (1-40А) с регулируемой по времени функцией автоматического восстановления после перенапряжения или перегрузки по току с заданным временем задержки

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

## Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Напряжение                | 220 В   |
| Страна производства       | Россия  |
| Температурный режим       | от 2 до 22 °С   |
| Потребляемая мощность     | 1.55 кВт  |
| Холодопроизводительность  | 2454 Вт   |
| Ширина внутреннего блока  | 957 мм  |
| Глубина внутреннего блока | 213 мм  |
| Высота внутреннего блока  | 302 мм  |
| Ширина внешнего блока     | 770 мм  |
| Глубина внешнего блока    | 300 мм  |
| Высота внешнего блока     | 555 мм  |
| Объем холодильной камеры  | от 16 до 22 м <sup>3</sup>  |
| Хладагент                 | R410a   |
| Старая цена               | 158365  |
| Бренд                     | Belluna   |
| Видео                     | <a href="https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&amp;id=456240639&amp;hd=2&amp;autoplay=0">https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&amp;id=456240639&amp;hd=2&amp;autoplay=0</a> |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.