

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Royal Thermo RTFU-60LAKHN1 Forte Integro

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/royal\\_thermo\\_rtfu\\_60lakhn1\\_forte\\_integro](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/royal_thermo_rtfu_60lakhn1_forte_integro)



### Описание

Напольно-потолочные сплит-системы Royal Thermo Forte Integro отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке или вертикально на стене.

При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей, что позволяет избежать сквозняков. Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °С на улице.

В напольно-потолочных кондиционерах Forte Integro установлен подогрев картера компрессора, обеспечивающий безаварийную работу техники в холодное время года (для трёхфазных моделей 36-60 кВт).

### **Особенности и преимущества Royal Thermo RTFU-60LAKHN1 Forte Integro:**

- Предустановленный зимний комплект
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Увеличенная длина трасс

- Turbo режим
- Объемный воздушный поток
- Таймер
- Автоматическая очистка
- Ночной режим
- Предварительный фильтр.

## Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	139 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	160 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	48
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.4 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	2267
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	D
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 165 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	39 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.8 кВт
Мощность обогрева	17.58 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05

Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	100 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Коэффициент эффективности COP	2.52
Коэффициент эффективности EER	3.03
Завод	Midea
Марка компрессора	GMCC
Внешнее статическое давление, Па	160
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Нет
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Предварительный фильтр	Есть
I Feel	Нет
Сила тока на охлаждение, А	10.5
Сила тока на обогрев, А	9.6
Бренд	Royal Thermo

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.