

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Rinnai BR-SE30**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_rinnai_br_se30



Описание

Настенный газовый котел Rinnai BR-SE30.

Настенный газовый котел Rinnai BR-SE30 - это современное и надежное решение для обеспечения комфортного отопления в вашем доме или офисе. Произведенный из высококачественных материалов, этот котел обеспечивает эффективную и экономичную работу, обеспечивая вашу семью или бизнес надежным и долговечным источником тепла.

Особенности настенного газового котла Rinnai BR-SE30.

- **Мощность и эффективность.** Rinnai BR-SE30 обладает мощностью 29,1 кВт, обеспечивая достаточное тепло для помещений различного размера. Его высокая эффективность позволяет снизить расходы на энергию, что делает его экономически выгодным выбором.
- **Надежность и безопасность.** Система безопасности этого котла обеспечивает защиту от перегрева, автоматическое отключение при неполадках и другие защитные функции, обеспечивая максимальную безопасность использования.
- **Удобство и простота управления.** Rinnai BR-SE30 оснащен интуитивно понятным и легким в использовании пультом управления, который позволяет легко настраивать параметры работы

котла в соответствии с вашими потребностями.

- Компактный дизайн. Его компактные размеры делают его идеальным решением для установки на стену в любом помещении, не занимая лишнего пространства.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Расширительный бак 5.5 л.
Длина	25 см
Ширина	44 см
Высота	60 см
Вес	31 кг
Мощность	29.1 кВт
КПД %	89.8
Wi-Fi	Нет
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 47
Расход природного газа куб. м/час	2.87
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное
Особенности	пульт ДУ с дисплеем
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм

Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Расход сжиженного газа, кг/час	2.51
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	18.9
Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин	11.8
Бренд	Rinnai

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.