

# Описание товара Настенный газовый котел

## Navien Heat System NGB210-20H



### Описание

Оборудование традиционно соответствует высоким стандартам качества NAVIEN, адаптировано и сертифицировано к применению на территории РФ. Для данной модели Представительство "Навиен Рус" обеспечивает гарантийное, сервисное обслуживание и обеспечение запчастями в рамках нашей системы региональных АСЦ во всех регионах РФ.

### **Особенности и преимущества Navien Heat System NGB210-20H:**

- Модельный ряд – 20, 24 и 32 кВт
- Теплообменник из нержавеющей стали на моделях 20 и 24 кВт
- Теплообменник из меди на модели 32 кВт
- Одноконтурный котёл с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева
- Встроенный трехходовый клапан для подключения бойлера без выносных комплектов подключения
- Датчик температуры бойлера в комплекте
- Низкий уровень шума, который не превышает 40 дБ
- «Европейская» схема расположения выходных патрубков для простой замены старого европейского котла
- Управление котлом для пользователей любого уровня.

### Характеристики

|               |             |
|---------------|-------------|
| Страна бренда | Южная Корея |
| Страна сборки | Китай       |
| Цвет          | белый       |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Электропитание                               | 220-240/1/50                 |
| Гарантийный срок                             | 2 года                       |
| Длина  | 28 см                        |
| Ширина                                       | 44.5 см                      |
| Высота                                       | 77 см                        |
| Вес  | 31 кг                        |
| Мощность                                     | 20 кВт                       |
| КПД %  | 92                           |
| Способ установки                             | Вертикально                  |
| Тип котла                                    | газовый                      |
| Камера сгорания                              | закрытая                     |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                |
| Отапливаемая площадь                         | 200 кв. м.                   |
| Установка                                    | Настенная                    |
| Конденсационный                              | Нет                          |
| Вид топлива                                  | Природный газ, Сжиженный газ |
| Энергонезависимый                            | Нет                          |
| Материал первичного теплообменника           | нержавеющая сталь            |
| Встроенный расширительный бак                | Да                           |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                           |
| Температура теплоносителя, °С                | — 85                         |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.23                         |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 8                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                            |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 15                           |
| Управление                                   | электронное, дисплей         |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                    |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4"                         |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4"                         |
| Бренд  | Navien                       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.